



-
- DIŐ MEKANDA KULLANIMA UYGUN ÜRETİLMİŐTİR.
 - KAPALI ALAN KULLANIMI İÇİN UYGUN DEĞİLDİR. (BACALI MODELLER HARİÇ.)
 - ISIYA DAYANIKLI ÇELİK MALZEMEDEN ÜRETİLMİŐTİR.
 - ÜRÜNLERİ PASLANMAYA KARŐI NEMDEN VE YAĞMURDAN KORUYUNUZ. KULANILMADIĞI ZAMANLARDA SEHPALI MODELLER İÇİN GÖNDERİLEN KILIF İLE KAPATARAK MUHAFAZA EDİNİZ. DİĞER MODELLERİMİZİN DE YAĞMUR VE NEM GÖRMEYEN YERDE SAKLANMASI GEREKMEKTEDİR.
 - ÜRÜNLERİMİZDE EN UZUN SÜRE DAYANACAK ŐEKİLDE ISIYA DAYANIKLI BOYA UYGULAMASI BULUNMAKTADIR. KULLANIMA VE ATMOSFERE BAĞLI OLARAK İLERLEYEN SÜREÇTE KULANILAN ÇELİK MALZEME DOĞAL RENGİNE DÖNECEKTİR. İHTİYAÇ HALİNDE ISIYA DAYANIKLI SPREY BOYA İLE BAKIMI YAPILABİLİR.
 - YAKIT OLARAK ODUN KULLANILMALIDIR.
 - YANICI ZEMİNDE KULLANILMAMALIDIR.
 - ÜRÜNLERİN YANINDA VE YAKININDA PATLAYICI VE YANICI MADDE BULUNMAMALIDIR.
 - UZUN SÜRELİ OLARAK NEM VE YAĞMURA MARUZ BIRAKILMAMASI TAVSİYE OLUR.
 - ÜRÜNÜNÜZÜN TEMİZLİĞİNİ ASLA DETERJAN VE KİMYASAL İLE YAPMAYINIZ. AZ NEMLİ BİR BEZ İLE TEMİZLİĞİ YAPILABİLİR.
 - ÜRÜNDE OLUŐABİLECEK TOZU NEMLİ BİR BEZ YARDIMI İLE SİLEBİLİRSİNİZ.
 - ÜRÜNÜN BOYASINA ZARAR VERME İHTİMALİ OLDUĞUNDAN ALKOL, KOLONYA VE BENZERİ MADDELERİN DÖKÜLMESİ DURUMUNDA BEKLETİLMEDEN TEMİZLENMESİ TAVSİYE EDİLİR.